

Технические требования к рекламным материалам

1. Требования для размещения аудиоролика во внутреннем радио ТРЦ.

Формат: mp3 Кодек - MPEG1 Layer 3 с постоянной скоростью кодирования не ниже 128 кбит/с. Частота дискретизации: не ниже 44 100 Hz и 16 бит. Обязательно нормирование уровня громкости (по пику) - 12 дб. среднеквадратичный уровень RMS - 22 db. Продолжительность: до 30 сек.

2. Требования для макетов, предоставляемых для широкоформатной печати.

Носители: CD-R, DVD, CD-RW.

Цветовая модель для печати: CMYK.

Формат файла: TIFF без слоев и компрессии.

Файлы формата TIFF должны быть сохранены на PC, из-за обратного порядка записи данных под Mac OS. Всевозможные припуски в макет не добавлять – файл должен иметь точные размеры для печати. Если края файла белые, необходимо отмечать границу рамкой черного цвета толщиной в 1 мм.

Разрешение рассчитывается по правилу обратной зависимости: чем больше площадь печати, тем меньше разрешение файла; чем меньше площадь печати, тем больше разрешение файла.

Чёрный цвет должен быть составным 60C/50M/40Y/100B.

Для макетов до 18 м² (6x3 м) включительно – разрешение 72 dpi 1:1, если масштаб 1:10 – разрешение 500 dpi.

Макеты размером свыше 25 м² – разрешение 52 dpi 1:1, если масштаб 1:10 – разрешение 450 dpi.

3. Требования для макетов, предоставляемых для печати полиграфической продукции (в т.ч. требования для лайтбоксов, интерьерная печать).

Цветовая модель для печати: CMYK.

Форматы файлов:

- TIFF без слоев и компрессии;
- EPS (все векторные эффекты должны быть растриваны);
- CorelDraw (не выше 13 версии);
- Adobe Illustrator (не выше 15 (CS5) версии).

Файлы формата TIFF должны быть сохранены на PC, из-за обратного порядка записи данных под Mac OS. Всевозможные припуски в макет не добавлять – файл должен иметь точные размеры для печати. Если края файла белые, необходимо отмечать границу рамкой черного цвета толщиной в 1 мм.

Разрешение растровых макетов и любых растровых (фотографических) объектов, вставленных в векторный макет должно быть:

- для интерьерной печати – от 75 до 300 dpi в масштабе 1:1;
- для широкоформатной печати – от 250 до 460 dpi в масштабе 1:10.

Разрешение рассчитывается по правилу обратной зависимости: чем больше площадь печати, тем меньше разрешение файла; чем меньше площадь печати, тем больше разрешение файла.
Чёрный цвет должен быть составным 60С/50М/40У/100В.

4. Требования для макетов, предоставляемых для размещения на экране-кубе.

- Разрешение: 1536x1536 пикс
- Контейнер: .mp4
- Кодек: h.264
- Битрейт: VBR (не более 5000 кбит/сек)
- Частота кадров: 24-60 fps
- Звук не воспроизводится.
- Размер ролика не более 20 мб.

Необходимо использовать во всех используемых файлах одинаковую частоту кадров или сопоставимую: 29.97 / 59.54; 25 / 50; 30 / 60.

Не рекомендуется использовать несопоставимые стандарты частоты: 29.97 / 30; 25 / 60 и т.п.